

## 7 Panoramica del sistema di lettura dati remoto Q AMR

### 7.3 Contatori elettronici d'acqua sanitaria - a parete

#### Contatori elettronici d'acqua sanitaria - a parete (monogetto),

Movimento a secco, ruota a palette, per la comunicazione con **radio** 868 MHz nel sistema Q AMR, approvazione design internazionale



Portata nominale Qn 1,5 m<sup>3</sup>/h - Filettatura di raccordo G 3/4" (ISO 228) - Larghezza nominale 15 (DN)

Descrizione articolo	Gruppo	Q.tà	Cod.art.	Prezzo (€)
<b>Lunghezza di installazione 80 mm</b>				
max. 30 °C temperatura acqua	MF	1	WFC36.D080	93,30
max. 90 °C temperatura acqua	MF	1	WFH36.D080	97,65
<b>Lunghezza di installazione 110 mm</b>				
max. 30 °C temperatura acqua	MF	1	WFC36.D110	93,30
max. 90 °C temperatura acqua	MF	1	WFH36.D110	97,65

Portata nominale Qn 2,5 m<sup>3</sup>/h - Filettatura di raccordo G 1" (ISO 228) - Larghezza nominale 20 (DN)

Descrizione articolo	Gruppo	Q.tà	Cod.art.	Prezzo (€)
<b>Lunghezza di installazione 130 mm</b>				
max. 30 °C temperatura acqua	MF	1	WFC36.E130	101,85
max. 90 °C temperatura acqua	MF	1	WFH36.E130	106,55

### 7.3 Contatori elettronici d'acqua sanitaria - capsula misuratrice

#### Contatore d'acqua elettronico - capsula misuratrice,

Movimento a secco, ruota a palette, per la comunicazione con radio 868 MHz nel sistema Q AMR, approvazione design internazionale



compatibile con: ISTA EAS-N / ISTA EAS-H - Portata nominale Qn 1,5 m<sup>3</sup>/h - Filettatura di raccordo G 2"

Descrizione articolo	Gruppo	Q.tà	Cod.art.	Prezzo (€)
max. 30 °C temperatura acqua	MF	1	WMC36.D	106,50
max. 90 °C temperatura acqua	MF	1	WMH36.D	111,70

compatibile con: ISTA EAS-N / ISTA EAS-H - Portata nominale Qn 2,5 m<sup>3</sup>/h - Filettatura di raccordo G 2"

Descrizione articolo	Gruppo	Q.tà	Cod.art.	Prezzo (€)
max. 30 °C temperatura acqua	MF	1	WMC36.E	116,85
max. 90 °C temperatura acqua	MF	1	WMH36.E	121,00